

L'alliance entre la fiabilité et la compacité

Economiquement attrayant, le multifonction monochrome A3 TASKalfa 2320 est votre partenaire le plus fiable. Ce multifonction est facile à utiliser grâce au panneau de commande simple. Il peut, grâce à sa conception compacte, être disposé dans n'importe quel environnement de travail et permet d'économiser un espace de bureau précieux. Le TASKalfa 2320 offre une fiabilité exceptionnelle et fournit la qualité professionnelle que votre entreprise exige à chaque fois que vous en avez besoin.

**TASKalfa 2320****Multifonction monochrome A3****23 ppm A4, 10 ppm A3****Numérisation couleur**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie laser monochrome TASKalfa KYOCERA

Panneau de commande :

Écran LCD rétro-éclairé de 2 lignes avec clavier alphanumérique

Vitesse d'impression :

Jusqu'à 23 pages A4 par minute, jusqu'à 10 pages A3 par minute

Résolution : Qualité d'impression rapide 1200 (1800 × 600 dpi),

600 × 600 dpi (impression/scan/copie)

Temps de préchauffage : environ 17,2 secondes ou moins

Temps de sortie de la 1^{ère} impression : environ 5,7 secondes ou moins

Temps de sortie de la 1^{ère} copie : environ 5,7 secondes ou moins

Processeur : ARM v5, 500 MHz

Mémoire : 256 Mo

Interfaces standard : USB 2.0 (haut débit), 1 emplacement pour carte SD optionnelle

Gestion de comptes intégrés : 10 codes de département

Dimensions (LxPxH) : unité principale 565 × 527 × 455mm

Poids : environ 27 kg

Alimentation : CA 220 -240 V, 50/60 Hz

Consommation d'énergie :

En impression, en copie : 450 W

En prêt : 74 W, En veille : 1,1 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :

En impression, en copie : 46,4 dB(A) LpA.

En prêt : 27,4 dB(A) LpA.

En veille : non mesurable

Normes de sécurité : GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier :

Bac polyvalent : 100 feuilles, 45–160 g/m², A3, A4, A5, A6,

Ledger, Letter, Legal;

Magasin papier standard : 300 feuilles, 64–105g/m², A3, A4, A5,

Ledger, Letter, Legal;

Capacité d'entrée maxi avec options : 1 300 feuilles A4

Recto-verso : En option, 64 - 105 g/m², A3 à A5R

Capacité de sortie : Max. 250 feuilles face vers le bas

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : GDI

Systèmes d'exploitation : Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012/R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS 10.5 ou supérieure, Linux et d'autres systèmes d'exploitation sur demande

Fonctionnalités : EcoPrint, Boîte d'impression avec protection par code PIN, Impression Poster, Impression de pages multiples

FONCTIONS DE COPIE

Format maximum des originaux : A3/Ledger

Copie en continu : 1–999

Agrandissement : 25 à 400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réductions/5 agrandissements

Réglages de l'image : Texte + photo, texte, photo, carte, document imprimé

Fonctionnalités : scan impression multiple, tri électronique, rotation tri copie¹, copie recto-verso², sélection automatique du papier³, mode de mise en page (2-en-1, 4-en-1), effacement de la bordure, marge de reliure, mode clé de programme, copie de carte d'identité, interruption de la copie

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctions : Scan-to-Email, Scan-to-SMB, TWAIN, WIA

Vitesse de numérisation (A4, 600 dpi) jusqu'à 23 ipm

Résolution de numérisation : 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi,

300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 256 niveaux de gris par couleur

Format de numérisation maxi : A3, Ledger

Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte + photo

Types de fichiers : TIFF (compression MMR/JPEG), PDF (compression MMR/JPEG), PDF (CCITT Group 4/IBIG 2), JPEG, BMP, PNG

CONSOMMABLES

Dans les conditions d'impression en continu et selon un taux de couverture de 6% en A4

TK-4145 : Toner noir pour 16 000 pages A4

Toner de démarrage : 3000 pages A4

OPTIONS

DP-480, chargeur de documents : (à retournement) 50 feuilles, 45 feuilles à 120 g/m², 50 feuilles à 120g/m² (recto-verso), A3-A5R, Ledger

PF-480, magasin papier : 300 f., 64-105 g/m², A5R-A3

(3 x PF-480 maxi peuvent être ajoutés)

DU-480 unité recto-verso : 64 à 105 g/m², A3 - A5R, Ledger

Couvercle de copie (H)

Meubles avec espaces de rangement, dotés de roulettes :

CB-480L meuble bas

CB-480H meuble haut⁴


¹ Magasin papier PF-480 est requis

² Unité recto-verso DU-480 est requis

³ Chargeur de documents DP-480 est requis

⁴ Max. un magasin papier peut être configuré avec un meuble haut

Le TASKalfa 2320 intègre des composants extrêmement durables qui garantissent un fonctionnement efficace et fiable, pour répondre aux exigences élevées des environnements bureautiques. Le TASKalfa 2320 offre une productivité et un maximum de flexibilité tout en assurant un impact minimum sur l'environnement.



JUIN2020DSTASKALFA2320/VER1.0

KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint-Aubin, Route de l'Orme,

91195 Gif-sur-Yvette cedex, France

Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00



kyoceradocumentsolutions.fr