

**DEVELOP**

Dynamic balance \*

\* L'équilibre géométrique

[www.develop-france.com](http://www.develop-france.com)

# ineo+ 257i



- > Multifonction A3  
Couleur
- > Jusqu'à 25 ppm

## Options

1 CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES
Améliorations PDF LK-102v3
Reconnaissance texte OCR LK-105v4
Polices Codes-barres LK-106
Polices Unicode LK-107
Polices OCR A et B LK-108
Pack de conversion de documents LK-110v2
Client ThinPrint® LK-111
Serverless pull printing LK-114
Activation Puce TPM LK-115v2
Antivirus BitDefender® LK-116
Activation du FOIP LK-117



2 CONNECTIVITÉ
Kit Fax FK-513
Wireless LAN Wifi UK-221
Kit USB I/F EK-608
Kit USB I/F + Bluetooth EK-609
Contrôleur Fiery IC-420
Biometric authentication AU-102
Lecteur de cartes
Mount kit MK-735

3 AUTRES
Chargeur de documents DF-633
Couvre original OC-513
Tablette support WT-515
Clavier 10 touches KP-101
Filtre à air CU-101
Kit de montage MK-748

4 MODULES D'ENTRÉE
1x Magasin universel (500 feuilles) PC-118
2x Magasin universel (2x 500 feuilles) PC-218
Magasin grande capacité (2 500 feuilles) PC-418
Meuble support DK-518x
Support papier bannière BT-C1e

5 MODULE DE FINITION		
Séparateur de travaux JS-506	Module de finition interne FS-533	Module de finition externe FS-539
Kit de montage MK-603	Kit de montage MK-603	Kit de montage MK-603
	Kit de montage MK-602	Unité relais RU-514
	Kit de perforation PK-519	Agrafage externe FS-539SD
		Kit de montage MK-603
		Unité relais RU-514
		Kit de perforation PK-524

### LÉGENDE

- Élément obligatoire
- Option
- Cette option ne peut être installée qu'avec l'option

## Options de finition



Agrafage en coin

Agrafage en coin (externe)

Agrafage 2 points

Perforation 2 trous

Perforation 4 trous

Recto/ Verso

Numérisation séparée / mixmedia

Pliage en 2

Insertion feuille, rapport

Pli en lettre

Livret

Tri décalé

Pli en Z

Impression format bannière

## Descriptions

### CARACTÉRISTIQUES AMÉLIORÉES

LK-102v3 Améliorations PDF	PDF/A (1b), PDF chiffré, signature numérique
LK-105v4 Reconnaissance de texte OCR	PDF consultable et PPTX
LK-106 Polices Codes-barres	Impression de polices code à barres
LK-107 Polices Unicodes	Impression de polices Unicode
LK-108 Polices OCR A et B	Impression des polices OCR A et B
LK-110v2 Pack de conversion de documents	Permet la création de documents tels que DOCX, XLSX, et PDF/A
LK-111 Client ThinPrint®	Impression des données comprimées pour réduire l'impact sur le réseau
LK-114 Serverless Pull Printing	Solution d'impression sécurisée et de FollowMe ne nécessitant aucune application serveur
LK-115v2 Activation Puce TPM	Trusted Platform Module pour la protection du chiffrement des données et déchiffrement
LK-116 Antivirus BitDefender®	L'antivirus BitDefender scanne en temps réel les données entrant et sortant du périphérique
LK-117 Activation du FOIP	Fax sur les réseaux IP (T.38), nécessite un kit de fax

### CONNECTIVITÉ

EK-608 Kit USB I/F	Connexion clavier USB
EK-609 Kit USB I/F + Bluetooth	Connexion clavier USB, Bluetooth
UK-221 Wireless LAN Wifi	Connexion Wifi et Wifi Point d'Accès
FK-513 Kit Fax	Fax Super G3, fonctionnalités fax numérique
MK-735 Kit de montage	Kit d'installation pour les lecteurs de carte
AU-102 Authentification biométrique	Scanner d'empreinte veineuse

## Caractéristiques Techniques

### CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Vitesse d'impression A4	Jusqu'à 25/25 ppm (N&B/couleur)
Vitesse d'impression A3	Jusqu'à 12/12 ppm (N&B/couleur)
Vitesse d'impression R°/V° A4	Jusqu'à 25/25 ppm (N&B/couleur)
Temps de 1 <sup>ère</sup> copie A4	6.8/8.4 sec. (N&B/couleur)
Temps de préchauffage	Approx. 20 sec. (N&B/couleur) <sup>1</sup>
Technologie d'image	Laser
Technologie de toner	Simitri® HD polymerised toner
Ecran tactile/Résolution	7" / 800 x 480
Mémoire système	6,144 MB (standard/max)
Disque dur système	256 Go SSD (standard)
Interface	10/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0, WiFi 802.11 b/g/n (option)
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour
Chargeur automatique de documents (option)	Jusqu'à 130 originaux, A5-A3, 35-128 g/m <sup>2</sup> , RADF
Supports papier pris en charge	A6-A3 ; format bannière max. 1,200 x 297 mm
Grammage papier	60-256 g/m <sup>2</sup>
1 100 feuilles/3 600 feuilles	1 100 feuilles/3 600 feuilles (standard/max)
Magasin papier (en standard)	1x 500 ; A5-A4; formats personnalisés ; 60-256 g/m <sup>2</sup> 1x 500 ; A5-A3; formats personnalisés ; 60-256 g/m <sup>2</sup>
Magasins papier (en option)	1x 500 feuilles ; A5-A3 ; 60-256 g/m <sup>2</sup> 2x 500 feuilles ; A5-A3 ; 60-256 g/m <sup>2</sup> 1x 2 500 feuilles ; A4 ; 60-256 g/m <sup>2</sup>
Bypass manuel	100 feuilles, A6-A3, formats personnalisés, 60-256 g/m <sup>2</sup>
Unité duplex automatique	A5-A3 ; 60-256 g/m <sup>2</sup>
Capacité de sortie	Jusqu'à 250 feuilles / jusqu'à 3 300 feuilles (standard/max)
Agrafage	Max : 50 feuilles ou 48 feuilles + 2 feuilles de couverture (jusqu'à 209 g/m <sup>2</sup> )

### AUTRES

DF-633 Chargeur de document	RADF, capacité 130 originaux
OC-513 Couvre original	Couvre original à la place du ADF
WT-515 Tablette support	Pour installer l'écran déporté
KP-101 Clavier 10 touches	À utiliser à la place de l'écran tactile
CU-101 Filtre à air	Améliore la qualité de l'air ambiant en réduisant les émissions
MK-748 Kit de montage	Kit de montage pour le filtre à air

### MODULES D'ENTRÉES

PC-118 Magasin universel	500 feuilles, A5-A3, 60-256 g/m <sup>2</sup>
PC-218 Magasin universel	2 x 500 feuilles, A5-A3, 60-256 g/m <sup>2</sup>
PC-418 Magasin grande capacité	2 500 feuilles, A4, 60-256 g/m <sup>2</sup>
DK-518x Meuble support	Fournit de l'espace de stockage pour impression, media et autres matériels

### MODULES DE FINITION

FS-533 Module de finition interne	Agrafage 50 feuilles, sortie max. de 500 feuilles
FS-539 Module de finition externe	Agrafage 50 feuilles, sortie max. de 3 200 feuilles
FS-539SD Module de finition avec livret	Finition agrafage 50 feuilles, finition livret de 20 feuilles, sortie maximale 2 200 feuilles
MK-602 Kit de montage	Pour l'installation du FS-533
MK-603 Kit de montage	Pour l'installation du FS-533, FS-539/SD et JS-506
PK-524 Kit de perforation *	Perforations 2/4 trous, basculement automatique
JS-506 Séparateur de travaux	Séparation pour la sortie fax, etc
PK-519 Kit de perforation **	Perforations 2/4 trous, basculement automatique
RU-514 Unité relais	Pour installation FS-539/SD

\* pour FS-539(SD)

\*\* pour FS-533

### CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Capacité de sortie d'agrafage	Max. 100 sets
Pli en 3	Max. 3 feuilles
Capacité pli en 3	Max. 30 sets ou illimité sans bac
Livret	Max. 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille de couverture (jusqu'à 209 g/m <sup>2</sup> )
Capacité de sortie livret	Max : 20 livrets ; illimité sans bac
Volume page (mensuel)	Rec. 10 000 pages/mois ; Max.* 125 000 pages/mois
Durée de vie toner	Noir : jusqu'à 24 000 pages CMY : jusqu'à 24 000 pages
Consommation électrique	220 – 240V/50/60 Hz, moins de 1,50 kW
Dimensions (L x P x H)	571 x 661 x 786 mm (sans option)
Poids	Approx. 70 kg (sans option)

### CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION

Résolution d'impression	1 800 (équivalent) x 600 dpi
Langages d'impression	PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 ou ultérieur, Linux
Polices impression	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Impression mobile	AirPrint (iOS), Mopria (Android), ineoPRINT (iOS, Android & Windows 10 Mobile), Authentification mobile et Jumelage (iOS & Android) Option: Wifi Direct

### CARACTÉRISTIQUES SCAN

<b>Vitesse Scan (mono/couleur)</b>	Jusqu'à 55 / 55 ipm en simple Jusqu'à 20 / 20 ipm en R°/V°
<b>Résolution du Scan</b>	Jusqu'à 600 X 600 dpi
<b>Modes scan</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-URL, Scan TWAIN
<b>Formats de fichier</b>	JPEG, TIFF, PDF, PDF compact, PDF chiffré, XPS, XPS compact, PPTX ; PDF/A Option : PDF consultable, PDF/A (1a) et (1b), DOCX/ PPTX/XLSX consultables
<b>Destinations des scans</b>	2 000 personnelles + 100 groupes, support LDAP

### CARACTÉRISTIQUES COPIEUR

<b>Résolution copie</b>	600 x 600 dpi
<b>Niveaux de gris</b>	256 nuances
<b>Multicopie</b>	1 - 9 999
<b>Format original</b>	Max. A3
<b>Taux de zoom</b>	25 - 400% par pas de 0,1%; zoom auto

### CARACTÉRISTIQUES FAX

<b>Standard</b>	Super G3 (option)
<b>Transmission</b>	Analogue, i-Fax, i-Fax Couleur, IP-Fax
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 600 x 600 dpi
<b>Compression</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Modem</b>	Jusqu'à 33,6 Kbps
<b>Destinations</b>	2 000 personnelles + 100 groupes

### CARACTÉRISTIQUES BOITES UTILISATEURS

<b>Documents stockables</b>	Jusqu'à 3 000 documents ou 10 000 pages
<b>Types de boîtes utilisateurs</b>	Public, Personnel (avec mot de passe ou par authentification), groupe (avec authentification)
<b>Types de boîtes systèmes</b>	Impression sécurisée, impression de PDF chiffrés, reçu de fax, interrogation par fax

### CARACTÉRISTIQUE SYSTÈME

<b>Software</b>	Net Care Device Manager ; Data Administrator ; Box Operator ; Web Connection ; Print Status Notifier ; Driver Packaging Utility ; Log Management Utility
<b>Fonctions de sécurité (standard)</b>	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (en cours), filtrage IP et blocage port, SSL3 et communication réseau TSL1.0/1.1/1.2, IPsec support, support IEEE 802.1x, authentification utilisateur, impression sécurisée, Kerberos, effacement auto-mémoire (8 standards), chiffrement des données du disque dur (AES 256), reçu de fax confidentiels, chiffrement des données d'impression utilisateur En option : Scan antivirus en temps réel (BitDefender®) Protection contre la copie (Copy Guard, Password Copy)
<b>Authentification</b>	Jusqu'à 1 000 comptes, Support Active Directory (nom d'utilisateur, mot de passe, e-mail, dossier SMB), Définition des droits d'accès utilisateur En option : Authentification biométrique (scanner de veines digitales) ; Authentification par carte d'identité (lecteur de carte d'identité) ; Authentification par appareil mobile (Android/iOS)

<sup>1</sup> Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement et de l'usage.

<sup>2</sup> Si le volume maximum est atteint dans un délai d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué.



## DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions France  
365-367 route de Saint-Germain 78424 Carrières-sur-Seine Cedex  
www.develop-france.com

- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitations, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
- La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- DEVELOP et ineo sont des marques déposées/titres de produits appartenant à Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exempts d'erreurs.
- Tous les autres noms de marque et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tel dans le présent document.